




Verstelbare driepuntladders

De klauwvoeten zijn ontworpen voor gebruik op **zachte ondergronden** en **beperken** aanzienlijk de kans op **wegglippen** of **wegzinken** van de ladder.

De **wijde spreiding** van de klauwen verdeelt de druk en zorgt ervoor dat de voeten zich **vastgrijpen** in de grond.

Voor **harde** of **gladde oppervlaktes** kan een **rubberen voet** (in optie) over de klauwvoet worden getrokken.

Gecertificeerd volgens EN 131-2:2010+A2 & EN 131-3:2018



Voor meer info:
www.vultur.be

DEALER INFO

De meest praktische ladder

voor onderhoud van tuin en park



LWW1

Vultur GMF, driepuntsladder met 1 verstelbaar been



- › Goede stabiliteit door een brede basis. Achterste steunpunt is verstelbaar in de hoogte, zo blijft de ladder stabiel op oneffen ondergrond, hellingen en trappen.
- › Sterkte constructie in aluminium, extreem licht en weersbestendig met brede tredes.
- › Klauwvoeten voor extra grip, ideaal om bijv. hoge hagen te scheren of jonge bomen te snoeien. De tweede man om de ladder vast te houden is overbodig.

Totale hoogte ladder	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80
Max.stahoogte	1,17	1,75	2,25	2,91	3,48	4,07
Gem. werkhoopte op schouder niveau	2,37	2,95	3,45	4,11	4,68	5,27
Aantal tredes	6	8	10	12	14	16
Grondvlak in gebruik, zonder benen uitgeschoven	1,04 x 1,30 x 1,30	1,28 x 1,64 x 1,64	1,50 x 1,98 x 1,98	1,52 x 2,24 x 2,24	1,58 x 2,50 x 2,50	1,80 x 2,78 x 2,78
Opberg afmetingen, samengevouwen	1,85 x 1,04 x 0,24	2,46 x 1,28 x 0,24	3,05 x 1,50 x 0,24	3,66 x 1,52 x 0,24	4,25 x 1,58 x 0,24	4,85 x 1,80 x 0,31
Gewicht (kg)	6,2	8,1	10,2	12,2	15,1	19,5

LWW2

Vultur HPM, driepuntsladder met 3 verstelbare benen



- › 3 verstelbare steunpunten.
- › Goede stabiliteit door een brede basis. Achterste steunpunt is verstelbaar in de hoogte, zo blijft de ladder stabiel op oneffen ondergrond, hellingen en trappen.
- › Sterkte constructie in aluminium, extreem licht en weersbestendig met brede tredes.
- › Klauwvoeten voor extra grip, ideaal om bijv. hoge hagen te scheren of jonge bomen te snoeien. De tweede man om de ladder vast te houden is overbodig.

Totale hoogte ladder	1,80	2,40	3,00	3,60
Max.stahoogte	1,11	1,70	2,28	2,57
Gem. werkhoopte op schouder niveau	2,31	2,90	3,48	3,77
Aantal tredes	6	8	10	12
Grondvlak in gebruik, zonder benen uitgeschoven	1,01 x 1,32	1,28 x 1,66 x 1,66	1,47 x 1,81 x 1,81	1,48 x 2,10 x 2,10
Opberg afmetingen, samengevouwen	1,81 x 1,01 x 0,23	2,40 x 1,28 x 0,23	3,01 x 1,47 x 0,23	3,62 x 1,48 x 0,23
Gewicht (kg)	6,6	8,5	10,8	13,5

LWW3

Vultur GWF, driepuntsladder met platform en 1 verstelbaar been



- › Goede stabiliteit door een brede basis. Achterste steunpunt is verstelbaar in de hoogte.
- › Sterkte constructie in aluminium, extreem licht en weersbestendig met brede tredes.
- › Klauwvoeten voor extra grip.
- › De bovenste toegelaten bruikbare trede is iets breder dan de standaard treden (175mm ipv 115mm).
- › Met platform en een beugel voorzien om tegen te leunen of vast te houden.

Totale hoogte ladder	1,80	2,40	3,00	3,60
Max.stahoogte	0,89	1,45	2,04	2,64
Gem. werkhoopte op schouder niveau	2,09	2,65	3,24	3,84
Aantal tredes tot platform	3	5	7	9
Grondvlak in gebruik, zonder benen uitgeschoven	0,85 x 1,15 x 1,15	1,28 x 1,52 x 1,52	1,50 x 1,80 x 1,80	1,51 x 2,12 x 2,12
Opberg afmetingen, samengevouwen	1,80 x 0,85 x 0,23	2,40 x 1,28 x 0,23	3,00 x 1,50 x 0,23	3,60 x 1,51 x 0,23
Gewicht (kg)	5,9	7,8	9,7	11,1